

ViewSonic® VIEWBOARD

ViewBoard IFP7552-2F

Características principales

- Conectividad Plug and Play con tres puertos USB-C
 - El intuitivo Android™ 13 con aplicaciones y widgets personalizables
 - Sistema avanzado de control de seguridad para una máxima protección de los datos
 - Colaboración optimizada gracias al software integrado myViewBoard con una CPU octa-core
-
- *Google, Android, YouTube, Google Maps y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

Descripción del producto

Aprovecha al máximo el aprendizaje digital sin límites de ViewBoard Serie IFP52-2F con la certificación EDLA Android™13 (Enterprise Device License Agreement) y la posibilidad de acceder al software myViewBoard y a Google Play Store para crear una experiencia de aprendizaje completa y mejorada con potentes funciones de protección de datos. Colabora gracias a la multitarea en pantalla dividida; aprovecha la conectividad perfecta y agiliza los flujos de trabajo con los tres puertos USB-C y el screen inalámbrico mediante vCast; capta la atención de los alumnos a distancia o en presencia con los micrófonos integrados y los altavoces frontales. ViewBoard Serie IFP52-2F incluye una completa gama de accesorios compatibles para estimular las experiencias de aprendizaje y llevar la participación de los estudiantes a un nivel superior.



DISPLAY	
Tamaño del panel:	75"
Tipo de panel:	TFT LCD Module with DLED Backlight, IPS
Área de visualización (mm):	1650.24 (H) x 928.26 (V) (74.5" diagonal)
Relación de aspecto:	16:9
Resolución:	UHD 3840x2160(Pixels)
Colors:	1.07B colors
Brillo:	450 nits
Relación de contraste:	4000:1(Typ.) 12000:1(Max. with DCR enabled)
Tiempo de respuesta:	≤7ms
Ángulos de visión:	H = 178, V = 178 typ.
Vida útil de la retroiluminación:	50,000 hrs (typ).
Tratamiento de superficies:	Hardness: 7H. Anti-glare coating
Orientación:	Landscape
PLATAFORMA	
Procesador:	Octa-Core CPU (A73*4 + A53*4)
RAM:	8GB
Almacenamiento:	64GB
TOUCH	
Tipo/Tecnología:	UFT (Ultra Fine Touch) Technology
Resolución táctil:	32767 x 32767
Puntos táctiles:	Windows: 40 points touch, Android: 20 points touch
INPUT	
HDMI:	x3 (Frontx1:HDMI2.0 with CEC ; Rearx2:HDMI2.1 with CEC/ARC & HDMI 2.0 with CEC)
RGB / VGA:	x1
DisplayPort:	x1
Audio:	x1 (PC audio in)
RS232:	x1
OPS:	module slot x 1
OUTPUT	
HDMI:	x1
Audio:	x1 (Earphone out)
SPDIF:	x1
LAN	
RJ45:	x2
USB	
Tipo A:	USB3.0 x 4 (Front x 2; Rear x 2) USB 2.0x1 (Rear)
Tipo B:	USB 3.0 x3(Front x1; Rear x 2)
Tipo C:	x3 (Front x1 with USB3.0, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Rear x1 with USB3.0, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; Rear x1 with USB3.0 data only)
ALTAVOCES	
20W x 2 front soundbar + 20W x 1 subwoofer	
MICROPHONE	
built-in 8-array microphone	
TOP CAMERA PLATE	
Yes	

SISTEMA OPERATIVO INTEGRADO	
Android 13 EDLA	
PAQUETE DE SOFTWARE	
Software de anotación básico:	myViewBoard WhiteBoard for Android
Software de anotación Pro:	myViewBoard WhiteBoard for Windows (embedded in VPC)
Presentation Inalámbrica:	myViewBoard Display, vCast, AirSync
*myViewBoard Display will be replaced by AirSync in Q1 2025	
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
All-in-one USB port:	USB 3.0 "SmartPort USB" to all channels.
Intercambio de LAN simple entre IFP y dispositivo de entrada:	10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
Light Sensor:	Yes
ALIMENTACIÓN	
Voltaje:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consumo:	124.67W (Energy Star) / Off: <0.5W
ERGONOMICS	
Montaje en pared (VESA®):	600 x 400
OPERATING CONDITIONS	
Temperatura (° C):	0°C to 40°C
Humedad:	20% ~ 80% RH non-condensing
DIMENSIONES (W X H X D)	
Físico (pulgadas / mm):	1724.96 x 1073.96 x 121.37 mm / 67.912 x 42.282 x 4.778 in
Embalaje (pulgadas / mm):	1850 x 1160 x 225 mm / 72.8 x 45.7 x 8.9 in
WEIGHT	
Neto (lb / kg):	152.1lb/69kg
Bruto (lb / kg):	174.2lb/79kg
REGULATIONS	
NRTL w/ CA,FCC-B w, DOE Energy Star,DOE EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM, RoHS DoC, ErP, REACH SVHC Li DoC, EEL, WEEE	
CONTENIDO DEL EMBALAJE	
1. 3m power cord by ship area	
2. Remote control with AAA battery (new VS remote control)	
3. 3m touch USB cable	
4. Touch pen x 2 (a set)	
5. Quick Start Guide + Compliance statement	
6. RS232 adapter	
7. Clamp x 5	
8. Camera Plate	
9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4)	
10. HDMI cable 3m	
11. AAA Battery x 2	
12. Compliance statement	
PC ENCASTRABLE COMPATIBLE	
VPC12-WPO, VPC25/27-O-1B series, VPC35-W53-G1, VPC37-W53-G1, VPCF5-S33-G1	