

ViewSonic VIEWBOARD ViewBoard IFP7562

Caraterísticas principales

- Superb 4K UHD display panel with UFT+ technology, and 20-points multi-touch
- One-stop premium conference solution with compatible ViewSonic conference speakerphone and camera
- Comprehensive I/O ports, vCastSender, and myViewBoard display
- Built-in USB Type-C for simultaneous 65W fast charge and visual display
- Centralised IT management and content display by myViewBoard Manager

Descripción del producto

ViewBoard Serie 62 de ViewSonic es una gran pantalla interactiva que permite una colaboración eficaz. El panel 4K UHD sin marco es la herramienta que abre nuevas perspectivas visuales en un espacio de reunión inmersivo. Disfruta de la máxima precisión en la escritura natural gracias a la tecnología UFT+ multitáctil de 20 puntos con múltiples modos de presión del lápiz. La pantalla interactiva ViewBoard Serie 62 es compatible con los sistemas de videoconferencia de ViewSonic (VB-AUD-201) y con la cámara de videoconferencia todo en uno (VB-CAM-201). ViewBoard serie 62 se distingue por su calidad de audio superior y sus imágenes impecables, lo que la convierte en una herramienta potente y única para la colaboración, también ofrece amplias opciones de conectividad de E/S, vCastSender y myViewBoard Display, así como puertos USB-C integrados que admiten la carga rápida de dispositivos con una potencia de 65 W. myViewBoard Manager integrado proporciona una herramienta intuitiva y cómoda para gestionar los sistemas de IT y MIS, permitiendo el control centralizado de los recursos informáticos y la presentación de contenidos multimedia.



DISPLAY	
Tamaño del panel:	75"
Tipo de panel:	TFT LCD Module with DLED Backlight
Área de visualización (mm):	1650.24(H) x 928.26(V)
Relación de aspecto:	16:9
Resolución:	UHD 3840x2160(Pixels)
Colores:	1.07B (8bits + FRC)
Brillo:	450 nits
Vida útil de la retroiluminación:	50,000 Hours (Min.)
Relación de contraste:	5000:1 Typ.
Tiempo de respuesta:	8.5ms
Ángulos de visión:	H = 178, V = 178 typ.
Tratamiento de superficies:	Hardness: 9H pencil
Bisel:	Top: 38.7 mm Bottom: 63.6 mm Left: 31.1 mm Right: 31.1 mm
Disclaimer:	50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day
PLATAFORMA	
Procesador:	Dual core A73+Dual core A53
RAM:	3GB DDR4
Almacenamiento:	32GB eMMC
TOUCH	
Tipo/Tecnología:	Ultra Fine Touch Plus Technology (Projected Capacitive)
Resolución táctil:	32767 x 32767
Puntos táctiles:	20
INPUT	
HDMI:	x4
RGB / VGA:	x1
Audio:	1x PC-Audio IN
MIC (Micrófono):	Full band 6-element MEMS microphone array
RS232:	x1
OPS:	x1
WiFi:	x1
OUTPUT	
HDMI:	x1
Audio:	x1
SPDIF:	x1
LAN	
RJ45:	x2
USB	
Tipo A:	x6
Tipo B:	x2
Tipo C:	x1
ALTAVOCES	
12W x 2 + 15W x 1 Subwoofer	

PAQUETE DE SOFTWARE	
Software de anotación básico:	myViewBoard WhiteBoard for Android
Software de anotación Pro:	myViewBoard WhiteBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Presentación Inalámbrica:	ViewBoard Cast & myViewBoard Display & AirServer
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
Intercambio de LAN simple entre IFP y dispositivo de entrada:	Yes
ALIMENTACIÓN	
Voltaje:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consumo:	On: 130W(Typ.) / Off: < 0.5W
OPERATING CONDITIONS	
Temperatura (° C):	0°C to 40°C
Humedad:	20% ~ 80% RH non-condensing
DIMENSIONES (W X H X D)	
Físico (pulgadas / mm):	67.4 x 40.6 x 3.1 in / 1712 x 1031 x 78 mm
Embalaje (pulgadas / mm):	72.8 x 44.1 x 10.6 in / 1848 x 1121 x 270 mm
WEIGHT	
Neto (lb / kg):	110.34 lb / 50.05 kg
Bruto (lb / kg):	146.17 lb / 66.3 kg
REGULATIONS	
cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM, Mexico Energy, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R / EAC, UkrSEPRO, UK LBL, Green BOM, RoHS, ErP, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, CA65, PA1A	
CONTENIDO DEL EMBALAJE	
1. Power cable 2. Remote control 3. AAA battery X2 4. USB cable Type C 5. Passive stylus x 2 6. Quick Start Guide 7. Compliance statement 8. RS232 adaptor 9. Plate 10. Clamp x 5 11. Screw x 8 12. HDMI cable 13. Touch USB cable	
PC ENCASTRABLE COMPATIBLE	
VPC25-O-B series, VPC27-O-B series	

com