



Características principales

- 6.000 Lúmenes ANSI garantizan imágenes vibrantes en espacios grandes
- Alta relación de contraste nativo proporcionada por un chip DMD de 0,65" y tecnología DLP
- Tecnología de fósforo láser de 3^a generación con una vida útil de hasta 30.000 horas
- Flexibilidad de instalación: Zoom 1,7x, desplazamiento de lente V, corrección trapezoidal H/V y proyección de 360°
- Control centralizado LAN para una gestión eficaz



Descripción del producto

Presentamos el LS901HD de la serie Luminous Superior de ViewSonic, diseñado específicamente para espacios amplios. Con un brillo de 6,000 lúmenes ANSI y un alto contraste nativo proporcionado por un chip DMD de 0,65" a través de tecnología DLP, ofrece imágenes sorprendentes en pantallas de hasta 300 pulgadas. Con un zoom óptico de 1,7 aumentos, permite una configuración flexible para adaptarse a diversas necesidades de instalación, y el desplazamiento vertical del objetivo y el ajuste trapezoidal H/V hacen que el proceso sea muy sencillo. Además, el modo retrato y las capacidades de proyección de 360° satisfacen requisitos más avanzados. Su completo control LAN garantiza una integración perfecta en las redes de gestión de dispositivos existentes. El proyector también cuenta con conexión HDMI 2.0b, que te permite disfrutar de contenidos originales en calidad 4K compatibles con HDR y HLG. Gracias a la avanzada tecnología de fósforo láser de 3^a generación, el LS901HD tiene una notable vida útil de 30.000 horas, lo que reduce los costes de mantenimiento tanto de las empresas como de las instituciones educativas.

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.65" 1080p
Resolucion nativa:	1920x1080
Brillo:	6000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6600
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lente:	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm
Compensación de proyección:	154% +/- 10%
Ratio de proyección:	1.2-2.04
Zoom óptico:	1.7X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.80-13.55m (100"@2.66m)
Keystone:	H:+/-30° , V:+/-30°
Desplazamiento de lente Rango Vertical:	0%, -21%
Ruido audible (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Input Lag:	16ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Frecuencia horizontal:	15K-135KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-120Hz

ENTRADAS

HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2 HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	---

SALIDAS

Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	15W x2
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consumo de energía:	Normal: 245W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Carton:	Brown
Peso neto:	4.77kg
Gross Weight:	6.7kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	337x280x132mm
Packing Dimensions:	496x387x195mm
Idiomas OSD:	English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Finnish, Greek, Norwegian/Danish, Polish, Russian, Simplified_Chinese, Traditional_Chinese, Korean, Arabic, Japanese, Thai, Hungarian, Czechoslovak, Turkish, Farsi, Vietnamese, Indonesian, Romanian, Slovakian, total 27 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007

ACCESORIOS OPCIONALES