



## Características principales

- 7,300 lúmenes ANSI que ofrecen imágenes brillantes en cualquier entorno
- Hasta una pantalla ultragrande de 300" con un menor costo por pulgada
- Admite una relación de aspecto de 21:9, ideal para Microsoft Teams Rooms
- Flexibilidad de instalación: Desplazamiento de lente V, zoom óptico de 1,6x y corrección trapezoidal H/V
- Tecnología de fósforo láser de segunda generación con una vida útil de hasta 30.000 horas



## Descripción del producto

El LSC731WU es un proyector de alto brillo y sin lámpara diseñado para espacios comerciales, educativos y públicos. Utilizando tecnología de fósforo láser de tercera generación, este proyector ofrece 7300 lúmenes ANSI de brillo durante hasta 30 000 horas y puede proyectar una pantalla ultra grande de hasta 300" en resolución WUXGA. Ideal para lugares de trabajo modernos, su relación de aspecto 21:9 está optimizada para las aplicaciones de Microsoft Teams Rooms, mejorando los entornos colaborativos. Equipado con funciones como desplazamiento de lente V, zoom óptico de 1,6x, corrección trapezoidal H/V y capacidades de proyección de 360°, el LSC731WU ofrece posibilidades de configuración flexibles. Además, su completo control LAN garantiza una integración perfecta en las redes de gestión de dispositivos existentes.

1. Front IR
2. Servicios
3. USB-A (5V/2A)
4. HDMI x2
5. Computadora
6. Monitor Out
7. RS232

8. Audio Out
9. Audio In
10. RJ45
11. Rear IR
12. HDBaseT
13. AC In
14. LED Indicator

15. Keypad
16. Focus Ring
17. Zoom Ring
18. Lens Shift Control Knob x2
19. Power Button

**Visita**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**ESPECIFICACIONES**

|   |   |
|---|---|
| Sistema de proyección:                        | 3LCD (3x0.64" with MLA)                           |
| Resolucion nativa:                            | 1920x1200   |
| Brillo:                                       | 7300 (ANSI Lumens)                                |
| Brightness (Center Lumens):                   | 7800  |
| Relación de contraste:                        | 3000000:1   |
| Display Color:                                | 1.07 Billion Colors                               |
| Tipo de fuente de luz:                        | Laser Phosphor                                    |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode:   | 20000   |
| Light Source Life (hours) with SuperEco Mode: | 30000 (Eco)                                       |
| Lente:  | F=1.5-2.08, f=17.2-27.7mm                         |
| Compensación de proyección:                   | 0%+/-5%   |
| Ratio de proyección:                          | 1.2-2.0   |
| Zoom óptico:                                  | 1.6X  |
| Zoom digital:                                 | 1.0x-4.0x   |
| Tamaño de la imagen:                          | 30"-300"  |
| Distancia de proyección:                      | 0.78-12.99m<br>(100"@2.58m)                       |
| Keystone:                                     | H:+/-25° , V:+/-30°                               |
| Desplazamiento de lente Rango Vertical:       | +60%, 0%  |
| Desplazamiento de lente Rango Horizontal:     | +29%, -29%  |
| Ruido audible (Normal):                       | 37dB  |
| Audible Noise (Eco):                          | 27dB  |
| Input Lag:                                    | 60ms  |
| Resoluciones soportadas:                      | VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)                 |
| Compatibilidad con HDTV:                      | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Frecuencia horizontal:                        | 15K-100KHz  |
| Velocidad de exploración vertical:            | 23-85Hz   |

**ENTRADAS**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Entrada PC (compartido por componente): | 1                         |
| HDMI:                                   | 2<br>(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) |
| Entrada de audio (3.5 mm):              | 1                         |
| USB Tipo A:                             | 1 (5V/2A)                 |
| HDBaseT:                                | 1                         |

**SALIDAS**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Salida monitor:            | 1   |
| Audio-out (3.5mm):         | 1   |
| Altavoz:                   | 16W   |
| USB Tipo A (alimentación): | 1<br>(USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input) |

**CONTROL**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| RS232 (DB 9 pines macho): | 1 |
| RJ45 (LAN control):       | 1 |
| USB Tipo B (Servicio):    | 1 |

**OTROS**

|  |   |
|--|---|
| Voltaje de la fuente de alimentación:  | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz<br>(AC in)   |
| Consumo de energía:                    | Normal: 375W<br>Standby: <0.5W  |
| Temperatura de funcionamiento:         | 0~40°C  |
| Carton:                                | Brown   |
| Peso neto:                             | 7.9kg   |
| Gross Weight:                          | 10.93kg   |
| Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste: | 405x358x137mm   |
| Packing Dimensions:                    | 510x498x260mm   |
| Idiomas OSD:                           | English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi, total 25 languages |

|                      |  |
|----------------------|--|
| User Guide Language: | English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages |
|----------------------|--|

**STANDARD ACCESSORY**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Cable de alimentación: | 1             |
| Mando a distancia:     | 1             |
| QSG:                   | Yes           |
| Filtro de aire:        | Yes           |
| Warranty Card:         | Yes (CN Only) |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Filtro de aire:     | Yes        |
| Wall/Ceiling Mount: | PJ-WMK-007 |