

B-EP4D

Impressora portátil

Catálogo

- > As nossas melhores inovações em impressão térmica na ponta dos seus dedos, onde quer que esteja.
- > Toshiba B-EP4D, a impressora térmica portátil compacta e elegante de 4 polegadas.
- > O máximo em funcionalidade sem fios e fiabilidade em movimento.



Mais leve, mais rápida

Criamos sempre as máquinas mais compactas do mercado. Cada uma é tão pequena e leve que pode usá-la ou transportá-la, esquecendo que está ali.

Obtenha imagens impressas de alta qualidade a altas velocidades. A gama B-EP4D apresenta uma velocidade de impressão até 4,13 polegadas por segundo (105 mm/segundo) e um CPU RISC de 32 bits de alto desempenho que garante um processamento extremamente rápido. Com a funcionalidade 'peel & present' on-demand, basta pegar numa etiqueta e a próxima é emitida num piscar de olhos.

Simples de utilizar

Para maior comodidade do utilizador e para reduzir o tempo de aprendizagem, nada como um visor LCD como o das impressoras portáteis B-EP4, que exibe a contagem de etiquetas restantes, o nível da bateria, a intensidade do sinal sem fios e mensagens de erro. Possui também alertas sonoros.

Especificações

Modelos

B-EP4DL-GH32-QM-R	
Interface	USB-Bluetooth v1.2 + EDR
Peso	860 g (incl. bateria)
B-EP4DL-GH42-QM-R	
Interface	USB-WLAN (dual band for 2.4 GHz/5 GHz)
Peso	865 g (incl. bateria)

Geral

Método de impressão	Térmica direta	
Cabeça de impressão	Cabeça plana	
Dimensões (W x D x H)	150 x 145 x 75 mm (sem protetores)	
Interface	Backlit LCD Display, 2 LED, 3 Keys	
Temperatura	Bluetooth model:	-5°C to 50°C
	Wireless LAN model:	0°C to 50°C
	(LCD operates at 0°C to 50°C)	
Bateria	Bateria Lithium ion 14.8V, 2600 mAh	
Memória	8 MB ROM & 16 MB RAM	

Impressão

Resolução	203 dpi (8 dots/mm)
Max. velocidade impressão	105 mm/seg. (4.13 ips)
Max. largura impressão	104 mm
Max. comp. impressão	995 mm
Barcodes	EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar
2D Codes	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Fontes	Bitmap, Outline, Writable characters

Media

Alinhamento	Centrado
Largura do papel de suporte	Etiqueta: 48-113 mm Tag/Ticket: 50-115 mm
Diâmetro máx. do rolo de suporte externo	68 mm
Tipo de impressão	Etiqueta, ticket, papel sem mandril

Software & Conectividade

Linguagem de impressão	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (function)
Emulação	ZPL II, CPCL
Driver de impressão	Windows 10/8.1/8/7 (32/64 Bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012, Windows Server 2008 R2, SAP
SDK	Windows CE
Interface	USB 2.0, Bluetooth V1.2 EDR, WLAN 802.11 a/b/g/n (dual band for 2.4 GHz/5 GHz)
Software de etiquetas	BarTender UltraLite (co-packed)

Acessórios

Bateria adicional, Correia para ombro, Carregadores 1 & 6 slot, Adaptadores AC & DC



Para mais informações contacte-nos:

Liscic - IT Distribution, Lda
R. Prof. Santos Lucas, 29-A
1500-511 Lisboa
Telefone 21 710 06 50

www.liscic.pt

